

電動コンプレッサー



メーカー		デンヨー					
型式		MPS-22SP5	MPS-22SP6	MPS-37SS15	MPS-37SS16	MPS-75SP5	MPS-75SP6
コンプレッサー	吐出圧力(mpa)	0.96					
	吐出空気量(m³/min)	50Hz3.7	60Hz3.7(50Hz3.1)	50Hz5.8	60Hz5.8(50Hz4.8)	50Hz12	60Hz12(50Hz10)
	冷却方式	強制油冷					
	潤滑方式	差圧圧送式					
コンプレッサー油量(l)		17		25		70	
モーター	名称・型式	三菱電機 SF-JR		神鋼電機 TRP-C		神鋼電機 DRT1	
	出力kW(50/60Hz)	22		37		75	
	入力電圧(V)	200	200/220(200)	200	200/220(200)	200	200/220(200)
	相数	三相					
	周波数(Hz)	50	60(50)	50	60(50)	50	60(50)
	極数	4		2			
	始動方式	スーパーデルタ方式					
騒音値	1.5m/dB(A)(50Hz定格負荷時)	20A×2		20A×2 40A×1		20A×2 50A×1	
サービスコック		三菱電機 SF-JR		神鋼電機 TRP-C		神鋼電機 DRT1	
外形寸法L×W×H(mm)		1,435×845×1,385		1,580×930×1,430		1,920×1,260×1,745	
重量(整備質量)(kg)		760(775)		990(1,015)		1,800(1,860)	

コンプレッサー・空気工具

モーターコンプレッサー



メーカー		日立
型式		0.75P-9.5VSA5/6
出力(KW)		0.75
入力電源(V)		100
圧縮機本体型式		-
復帰圧力~作動圧力(kgf/cm²)		7.5~9.5
回転数(rpm)		990
吐出空気量(L/min)		80
空気タンク量(L)		38
吐出タンク量(l)		-
吐出空気管径		1/4B(8A)×1
外形寸法	全幅(mm)	774
	奥行(mm)	342
	全高(mm)	735
重量(含原動機)(kg)		62
騒音値(db)(正面1.5mA)50Hz定格負荷時		-
騒音値(db)(正面1.5mA)		70