

スカイブーム・屈伸型

■HF120-2
NUL120-2



■HF070R
NUL070R



高所作業車

特長

- 障害物の乗り越し作業や、壁際・狭い現場での高所作業に最適!
- 安全装置
非常停止スイッチ、フットスイッチ、非常ポンプスイッチ、ブーム起伏安全装置、ブーム伸縮安全装置、バスケット平衡取り安全装置、バスケット首振り安全装置、車体傾斜角警報装置(3°)、走行警報装置、旋回警報装置、手摺ガード、タッチセンサー。

メーカー	長野工業	前田製作所/長野工業			エスマック		
型式	NUL060	HF070R/NUL070R	HF090-3/NUL090-3	HF120-2/NUL120-2	CC91	CH91B	
名称	自走(クローラ)式屈伸型高所作業車					自走(ホイール)式屈伸型高所作業車	
最大作業床高さ(m)	6.2	6.80	9.14	12.10	9.1	9.15	
積載荷重(kg)	150	←	200	←	200	←	
車両寸法	全長L(mm)	4,300	4,080	5,100	5,340	4,835	←
	全幅W(mm)	1,520	1,650	1,750	2,050	1,750	1,700
	全高H(mm)	1,750	1,960	2,260	2,410	2,080	2,231
	重量(kg)	1,950	2,300	3,750	3,850	3,950	←
バスケット内側寸法	幅A(mm)	800	620	730	←	1,142	←
	奥行B(mm)	650	770	1,130	←	732	←
	高さC(mm)	1,000	←	←	←	←	←
諸性能	最大作業半径(m)	3.85	4.4	6.4	6.0	6.3	←
	旋回角度(度)	360	←	←	←	←	←
	旋回速度(r.p.m)	0.65	←	0.75	0.80	0.75	←
	バスケット首振り角度(度)	左90/右45	←	←	←	45(左右)	←
走行速度(km/h)	1.5	1.0/2.0(2速)	1.4/2.4(O.P)	1.3/2.3(O.P)	1.8/1.0(規制時0.8)	3.0/1.3(規制時0.8)	
燃料タンク容量(l)	25	18	40	←	←	バッテリー式	
使用燃料	軽油	←	←	←	←	6V・189AhX8	
資格	特別教育	←	←	技能講習	特別教育	←	