

## 規格材・付属部品重量表

品名	サイズ	記号	単重		摘要
ユニバーサルジャッキH型	耐力 200トン	OKJ 30	130.0kg/ケ		H-30用
	耐力 300トン	OKJ 35	160.0		H-35用
	耐力 350トン	OKJ 40	200.0		H-40用
ユニバーサルジャッキU型	耐力 350トン	OKJ 30U	250.0kg/ケ		H-30用
	耐力 400トン	OKJ 35U	330.0		H-35用
	耐力 450トン	OKJ 40U	390.0		H-40用
ジャッキボックス		JBO×30	150.0kg/セット		H-30用
		JBO×35	195.0		H-35用
		JBO×40	255.0		H-40用
ジャッキカバーアングル	L-100×100×10×1550	L100	23.1kg/ケ		各サイズ共通
ジャッキカバー		JP-25	90 kg/セット		H-25用
		JP-30	115		H-30用
		JP-35	130		H-35用
		JP-40	210		H-40用
交叉部ピース		P20 P25	3.8kg/セット		H-20~H-40用
		P30 P35	4.3		H-20~H-40用
		P40	5.3		H-20~H-40用
ロングボルト	φ22×600 φ22×800 φ22×700 φ22×900	P-25B P-35B	10.0kg/セット	13.0	H-20~H-40用
		P-30B P-40B	11.0	15.0	H-20~H-40用
Uボルト	交叉部Uボルト	U25A U35A	5.0kg/本	7.0	H-25~H-40用
		U30A U40A	6.0	8.0	H-25~H-40用
Uボルト	締付用Uボルト	U25B U30B	3.0kg/本	5.0	H-25~H-40用
		U35B U40B	4.0	6.0	H-25~H-40用
ブラケット		BL30 BL40 BL40W	5.0kg/ケ	13.0 23.0	H-20~H40用
		BL50 BL50W	18.0	61.0	H-20~H40用
ボルト		B6 B7	0.4kg/本		部材取付用
台形プレート		DKPL25 DKPL35	11.8kg/枚	20.1	H-25用 H-35用
		DKPL30 DKPL40	13.7	20.7	H-30用 H-40用
方杖		H1471 0	14.8kg/ケ		オーバーブリッジ用
土圧計	120トン	D12	45.0kg/ケ		各サイズ共通
	150トン	D15	50.0		各サイズ共通
	200トン	D20	60.0		各サイズ共通
	250トン	D25	67.0		各サイズ共通
腹起し補強金物		KK30	6.4kg/ケ		H-30用
		KK35	7.2		H-35用
		KK40	8.1		H-40用
プレロードジャッキ	40トン	OJ 40	51.0kg/ケ		
	60トン	OJ 60	75.0		

## 覆工板

型式	寸法			覆工面積 m	単位重量 kg/台	断面積 cm <sup>2</sup>	断面2次モーメント cm <sup>3</sup>	断面係数 cm <sup>2</sup>
	幅 mm	長さ mm	高さ mm					
KLD2	1,000	2,000	200	2.0	430	223.5	14,900	1,560
KLD3	1,000	3,000	200	3.0	640	223.5	14,900	1,560

注)寸法は一般呼称を表記しております

## 敷鉄板

型式	CP3×6	CP4×8	PL3×6	PL4×8	PL5×10	PL5×10	PL5×20	PL5×20
寸法	全幅(mm)	914	1,219	914	1,219	1,524	1,524	1,524
	全長さ(mm)	1,829	2,438	1,829	2,438	3,048	3,048	6,096
	全高さ(mm)	22	22	22	22	22	25	22
単位重量(kg/枚)	292	518	289	513	802	911	1,604	1,823

重・軽仮設材